

COMPACT FOOD (85°C)

- Idropulitrice a freddo con possibilità di utilizzo di acqua riscaldata, ideale per operare in ambienti alimentari.
- Pompa alta temperatura con pistoni in ceramica e con uno speciale sistema di tenuta per ricevere l'acqua calda fino ad 80°C per la serie "HT" e fino a 70-80°C per la serie "AC"
- Motore 4 poli (1450 giri/min) anodizzato, con protezione termica e con giunto interno di serie sul modello 5,5kW.
- Flussostato (necessita di 2,5 bar di pressione in alimentazione)
- Robusta struttura in acciaio inox AISI 304 resistente agli agenti chimici.
- Grandi ruote anti-traccia permettono una grande manovrabilità all'interno delle aziende alimentari.
- Equipaggiata con gli appositi accessori è in grado di schiumare perfettamente e risciacquare successivamente.
- Predisposizione per accessori con attacchi rapidi a baionetta.
- TotalStop temporizzato di serie.

Optional:

- Avvolgitubo manuale inox da 25 metri.
- Kit vaschetta acqua da 3 litri con kit pressostati.




DATI TECNICI	COMPACT FOOD 140/15 HT	COMPACT FOOD 200/15	COMPACT FOOD 140/21 HT
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	140	200	140
Portata - l/h	900	900	1260
Potenza - kW	4	5.5	5.5
Giri motore - Giri/min.	1450	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	80	70/80	80
Peso - Kg	95	100	100
Dimensioni LuxLaxh - cm	85x55x88	85x55x88	85x55x88
Cod. / Mod. pompa INTERPUMP	10310001	10310002	10310003
Cod. / Mod. pompa Annovi Reverberi	10310004	10310005	10310006
Cod. / Mod. pompa INTERPUMP con vasca	10310007	10310008	10310009
Cod. / Mod. pompa Annovi Reverberi con vasca	10310010	10310011	10310012

KIT ACCESSORI OPTIONAL

HDR6	Kit pistola ST-2012 Kew 3/8F Swivel con lancia da 1200 mm e tubo 3/8" antitraccia grigio racc. inox da 10 metri
HDR10	Kit pistola ST-2012 Kew 3/8F Swivel con lancia da 1200 mm e tubo 3/8" antitraccia grigio racc. inox da 20 metri
80-2025	Kit avvolgitubo manuale inox da 25 metri

80-2025



Kit avvolgitubo manuale

80-2034



Kit vaschetta acqua da 3 litri in plastica
(Solo per versione con pressostati)

