

# IMPIANTO BOX-HT 6x12

## IMPIANTO 12 OPERATORI

L'impianto BOX-HT rappresenta il ns. modello di punta nella versione multi-pompa e multi-pressione.

E' composto da una struttura modulare completamente inox che può ospitare fino a 6 gruppi pompa motore fino ad una potenza di 11Kw cadauno, standard nella versione IE1, ma disponibili come optional fino ad IE5.

La pressione e la portata per ogni singolo operatore è regolabile, e va da 20 a 150 bar, da 16 a 25 litri per operatore. Ha una vasca dell'acqua inox da 150 litri che fa anche da disgiuntore idrico, poi c'è una pompa di sovrallimentazione che pesca l'acqua e la manda in pressione ai vari gruppi pompa. È prevista di serie una doppia alimentazione: un'elettrovalvola per l'acqua fredda, una per la calda. Grazie alla gestione del PLC e ad una serie di lance colorate possiamo definire con precisione l'effettiva pressione e portata di lavaggio per ogni operatore / reparto.

Inoltre, se messo in rete, si può gestire comodamente sia gli aggiornamenti che la diagnostica a distanza, grazie alla logica 4.0 presente di serie.



## PRESSESIONE REGOLABILE DA 20 A 150 BAR PORTATA DA 16 A 25 LITRI PER OPERATORE

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pompe alta pressione specifiche per utilizzo con acqua calda, con testate nichelate, pistoni in ceramica, guarnizioni specifiche.
- Motori elettrici standard IE1 con campana e giunto elastico esterno; disponibili anche IE3/IE5 su richiesta.
- Collettore inox con trasduttore di pressione, valvola by-pass e polmone ammortizzatore.
- Display touch, in cui si trovano tutti i comandi e le informazioni e gli eventuali errori.
- PLC per gestione pompe: vengono ripartite autonomamente le ore di lavoro delle pompe,
- Sicurezze: sensore di sovratemperatura, sensore mancanza acqua, blocco rottura tubazione, magnetotermici di protezione dei motori.

DATI TECNICI	BOX 120/192	BOX 140/228
<b>Alimentazione - Ph/V/Hz</b>	3/400/50	3/400/50
<b>Pressione - bar</b>	1200	140
<b>Portata - l/h</b>	1920 x 6	2280 x 6
<b>Potenza - kW</b>	7.5 x 6	11 x 6
<b>Giri motore - Giri/min.</b>	1450	1450
<b>Temp. MAX Alimentazione - °C</b>	80	80
<b>Peso - Kg</b>	600	600
<b>Dimensioni LuxLaxh - cm</b>	174x90x170	174x90x170
<b>Codice con pompa Interpump</b>	10460001	10460002
<b>Codice con pompa Annovi Reverberi</b>	10460003	10460004

## ACCESSORI



KIT INIETTORI



KIT AVVOLGITUBO



KIT CARRELLI

## CONFIGURAZIONE

