

MAXI

- Impianto di lavaggio fisso con produzione di acqua calda con doppia caldaia
- Disponibile con pressioni di 200 bar e portata d'acqua fino a 1800 litri ora per un operatore, 200 bar con due pompe fino a 1260 litri ora per due operatori (altre pressioni e portata a richiesta)
- Pompa lineare industriale con testata in ottone e pistoni in ceramica
- Motore 4 poli (1450 giri/min) anodizzato, con protezione termica e con giunto
- TotalStop temporizzato di serie
- Due grandi caldaie verticali, fondo con disco ceramico e con controllo di fiamma
- Grande ed intuitivo pannello comandi, con contatore
- Vaschetta dell'acqua di alimentazione da 10 litri, con dispositivo mancanza acqua
- Adattatore scarico fumi caldaia Ø 148 mm (2 PZ) di serie

Optional:

- Kit accessori
- Kit ruote per una facile movimentazione
- Serbatoio Gasolio esterno da 70 litri
- Comando remoto



DATI TECNICI	MAXI 200/21	MAXI 200/30	MAXI 200/15x2	MAXI 200/21x2
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Presione - bar	200	200	180x2	180x2
Portata - L/h	1260	1800	900x2	1260x2
Potenza - kW	7,5	11	5,5x2	7,5x2
Giri motore - Giri/min	1450	1450	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	30-95	30-95	30-95	30-95
Peso - Kg	395	410	400	430
Dimensioni - Lu x LA x h - cm	78x105x137	78x105x137	78x105x137	78x105x137
Cod./Mod. pompa Annovi Reverberi	10180002	10180003	10180004	10180005
Cod./Mod. pompa Interpump	10180006	10180007	10180001	10180008

OPTIONAL DA MONTARE IN FABBRICA

CA-003977	Supplemento pannellatura inox	001331	Serbatoio gasolio posteriore (1000x150x400h)
CA-0004283	Kit ruote girevoli con freno		

